

## Plinthe flexible à peindre 40x14 mm & plinthe à peindre non-flexible assortie




### Description du produit

Une finition jolie pour colonnes rondes ou courbes? Aucun problème avec cette plinthe flexible. Elle consiste d'une mousse à base de PVC, flexible mais qualitative, et est disponible à la longueur dont lequel vous en avez besoin (à couper à la longueur désirée).

Ce format de plinthe est également disponible en MDF, pour permettre de finir l'espace complet (murs droits et courbes) de la même façon.

### Spécifications du produit

#### (1) Quick-Step® plinthe flexible à peindre QSFLEXSKRPV700



Couleur blanche. Facile à installer et à peindre (voir plus bas).  
Consiste de 2 types de PVC : soft-PVC thermoplastique pour le côté exposé, mousse à base de PVC pour le corps.  
Étanche donc utilisable universellement.

Rayon intérieur minimal 50 mm, rayon extérieur min. 150 mm.

Dimensions 1 PC: 40x14x7000 mm

La plinthe en rouleau de 7 m est livrée en boîte et à couper sur mesure par le distributeur à l'aide d'un cutter.

## (2) Quick-Step® plinthe à peindre non-flexible 40x14 QSPSKR4PAINTMD240

Dimensions 1 PC: 40x14x2400 mm. Plinthe en MDF couvert d'un film blanc à peindre.

Cette plinthe n'est pas étanche.



### Instructions

#### (1) Quick-Step® plinthe FLEXIBLE à peindre QSFLEXSKRPV700



- Vous pouvez couper la plinthe flexible à la longueur souhaitée à l'aide d'un cutter.
- Coller:
  - o **Attention: n'utilisez pas la colle Quick-Step® One4All pour installer la plinthe flexible.**
  - o Utilisez un **adhésif de contact** ou une **colle de construction à base de caoutchouc**. Suivez les instruction du fabricant de la colle.
  - o Assurez-vous que la surface sur laquelle vous coller, soit propre et sans poussière.
- Peindre:
  - o Utilisez un apprêt (apprêt universel pour murs, **non pas d'apprêt pour PVC!**)
  - o Peignez avec de la peinture acrylique pour murs ou du vernis acrylic (**non pas de la peinture à base de latex!**)

#### (2) Quick-Step® plinthe à peindre NON-flexible 40x14 QSPSKR4PAINTMD240

- Coller:
  - o Utilisez la colle **Quick-Step® One4All**.
  - o Assurez-vous que la surface sur laquelle vous coller, soit propre et sans poussière.

- Peindre:
  - Cette plinthe peut être peinte immédiatement, avec la plupart des peintures.  
**CONSEIL : commencez toujours par tester l'adhérence de la peinture. Le cas échéant, utilisez un apprêt ou poncez la surface.**

